



Transforming Transactions
into Relationships

NCR RealPOS™ Thermal Receipt 2215 RealPrintEJ

- Stampante Termica
- Velocità di stampa 150 mm/s
- Giornale elettronico
- Display Cliente integrato o su colonna
- Omologazione come Misuratore Fiscale Collegabile

Concludere le transazioni è il suo mestiere

Dalla barriera di supermercato al brico, dal fast food al fashion, il perfezionamento del processo di vendita consiste nella emissione dello Scontrino Fiscale. NCR 2215 lo fa al meglio in ogni segmento del retail



NCR RealPrintEJ è una soluzione, non una semplice unità di stampa: il sistema prevede la gestione mediante gli standard UPOS. Questa dotazione, di serie, conferisce alla printer una forte connotazione internazionale e di salvaguardia degli investimenti in termini di interfaccia con le applicazioni presenti sul mercato. Gli standard UPOS sono infatti



NCR 2215 nella versione con display cliente montato su colonna

riconosciuti da system integrator, software house e clienti, come lo standard a cui tendere nei prossimi anni.

Caratteristiche innovative:

- Integrazione con NCR WinEPTS
- Automazione delle dichiarazioni per l'Agenzia delle Entrate
- Stampa grafica programmabile
- Vendite dirette da tastiera locale
- Consultazione locale del giornale elettronico

Sicurezza:

NCR RealPrintEJ ha una forte connotazione di sicurezza: dotata di sensori ed allarmi, ogni riga di stampa è controllata dal software così come lo è lo sportello superiore; questo evita che dalla sua apertura possano derivare errori. La disponibilità di carta e della Memory Card hanno soglie di preavviso dell'esaurimento. Anche il cassetto è gestito con un occhio alla sicurezza: la conclusione di una transazione con bancomat (a differenza di quella in contanti) non ne determina l'apertura.

Specifiche funzionali



Versione con display a bandiera



Tastiera base a scomparsa



Versione con display integrato

CARATTERISTICHE GENERALI

Unità stampante

- Memoria RAM per gestione dati fino a 512 kB
- Giornale di fondo elettronico scheda MMC
- Capacità memoria fiscale 2 MB
- Cassetto rendiresto standard Epson su connettore RJ11
- Porte di comunicazione COM1: seriale RS232 per collegamento a Host
- COM2: seriale RS485 per collegamento tastiera
- seriale USB (opzione) per collegamento a Host
- Visore cliente 1 riga x 9 caratteri
- Altezza caratteri visore 17 mm

Unità tastiera base

- (tastierina a scomparsa)
- Numero tasti 30 programmabili
 - Visore operatore numerico LCD a 1 riga x 9 caratteri
 - Altezza caratteri visore 9 mm

Meccanismo di stampa

- Area stampabile 56 mm
- Velocità max 150 mm/s
- Font disponibili
- normale 22*8 dots, spaziatura 2 dot (2.75mm * 1mm)
- mezza altezza 11*8 dots, spaziatura 2 dot (1.37mm * 1mm)
- doppia altezza 33*8 dots, spaziatura 2 dot (4.1mm * 1mm)
- Colonne di stampa fino a 40
- Dimensione carattere 8 x 22 dots
- Risoluzione di stampa 200 dpi
- Autocutter lama autoaffilante
- taglio parziale
- Sensori: - mancanza carta
- quasi fine carta
- testina sollevata

CARATTERISTICHE FISICHE DELLA STAMPANTE

Dimensioni e peso unità stampante

- Altezza massima (coperchio sollevato) 325 mm
- Altezza massima (coperchio abbassato) 139 mm
- Larghezza 173 mm
- Profondità 257 mm
- Peso c.a 2 kg

Dimensioni e peso unità tastiera base

- (tastierina a scomparsa)
- Altezza 12 mm
 - Larghezza 115 mm
 - Profondità 138 mm
 - Peso 0,2 kg

Condizioni ambientali

- Temperatura ammessa da 0 °C a +45 °C
- Temperatura raccomandata da +5 °C a +40 °C
- Umidità relativa (non condensata) da 10% a 85% a +40 °C
- Trasporto da -25 °C a +70 °C - umidità 5% - 93% a 40 °C
- Stoccaggio da +5 °C a +50 °C - umidità 5% - 93% a 40 °C

Alimentazione elettrica

- Tensione ingresso stampante 24 Vdc (±5%)
- Corrente ingresso stampante 2 A (5 Apk)
- Potenza ingresso stampante 50 W (145 Wpk)
- Protezioni fusibile T4A (slo-blo)
- Alimentatore esterno (opzionale)
- Tensione ingresso 90-264 Vca
- Frequenza 47-63 Hz
- Potenza 80 W max
- Protezioni da cortocircuito (autoripristinante)

NCR migliora costantemente i propri prodotti grazie alla disponibilità di nuove tecnologie e nuovi componenti.

NCR si riserva pertanto la facoltà di modificare le specifiche senza preavviso.

NCR potrebbe non commercializzare tutte le componenti, funzioni e operazioni descritte nel presente documento in ogni parte del mondo.

Consultate il vostro rappresentante commerciale o la sede NCR per informazioni aggiornate.

NCR Real POS è un marchio registrato o un marchio di NCR Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Tutti i nomi dei marchi e dei prodotti presenti

in questa brochure sono marchi, marchi registrati o marchi di servizi dei rispettivi proprietari.

(c) 2005 NCR Corporation.

NCR Corporation
2651 Satellite Blvd.
Duluth, GA 30096
Tel:
866.431.7879
www.ncr.com



Transforming Transactions
into Relationships