Business Experience

Meteor Barcode Collection

MATISSE STAND ALONE

METEOR LABEL SERVICE

La nuova Matisse è dotata di schermo LCD ed è in grado di offrire tutte le caratteristiche di stampante Stand Alone in pochissimo spazio. Compatta e leggera, Matisse Stand Alone è eccezionalmente robusta e garantisce un funzionamento continuo di 24 ore senza la minima esitazione. Facile da utilizzare, intuitiva nella sostituzione del ribbon e della carta, ben si adatta ad essere utilizzata nel settore industriale dove c'è la necessità di stampare con macchinari robusti e performanti. Matisse Stand Alone è disponibile anche nella versione 300

Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 101,6 mm/sec. Lunghezza di stampa: max 1016 mm. Larghezza di stampa: max 108 mm. Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, USB, PS2



@CLIP BLUETOOTH 😵



MIRO'

Rivoluzionaria stampante desktop, ultra compatta ed affidabile, Mirò è in grado di stampare qualunque tipologia di barcode. E' dotata di uno dei più avanzati microprocessori industriali: 32 bit di ARM CPU, 2 MB di Flash ROM e 2 MB di SDRAM. Mirò ha la capacità di caricare fino a 360 metri di ribbon E, grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, è particolarmente adatta ad applicazioni in settori quali il commercio al dettaglio, i servizi postali, i servizi di trasporto, il campo farmaceutico, ecc.

Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 76,2 mm/sec. Lunghezza di stampa: max 508 mm. Larghezza di stampa: max 104 mm. Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, USB.



MERC R

MATISSE

L'objettivo principale che ha guidato la realizzazione di Matisse è stato quello di andare incontro a tutte le esigenze di stampa di elevata qualità ed affidabilità in spazi ristretti. Il suo innovativo sistema di trasferimento termoconvettivo (CHT) permette alla "piccola" Matisse di portare a termine lunghi ed estenuanti lavori di stampa con estrema sicurezza: può lavorare 24 ore ininterrottamente senza la minima esitazione, ha un'ampia capacità di carico (360 metri di ribbon e 120 metri di carta) e garantisce un'elevata velocità di stampa.

Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi (Matisse), 300 dpi (Matisse Plus). Velocità di stampa: 101,6 mm/sec. (Matisse), 76,2 mm/sec. (Matisse Plus). Lunghezza di stampa: max 1016 mm. Larghezza di stampa: max 108 mm (Matisse), 106 mm (Matisse Plus). Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, USB.

PICASSO

Picasso è una vera stampante di tipo industriale, dotata di tecnologia innovativa e di qualità superiore. La sua intelaiatura completamente in metallo e la sua struttura garantiscono una piattaforma di stampa indistruttibile e di lunga durata. Il potente sistema di controllo di Picasso può facilmente gestire i più complicati requisiti di stampa. Nella progettazione di Picasso, sono state ascoltate le reali necessità di chi ha bisogno di una stampa di livello industriale.

Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi (Picasso), 300 dpi (Picasso Plus). Velocità di stampa: 203,2 mm/sec. (Picasso), 152,4 mm/sec. (Picasso Plus). Lunghezza di stampa: max 4000 mm (Picasso), max 2000 mm (Picasso Plus). Larghezza di stampa: max 104 mm (Picasso), 105,7 mm (Picasso Plus). Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, USB, Centronics parallela.



SPRINT

Sprint è la nuovissima mini stampante termica Meteor di tipo desktop. Si caratterizza per le sue elevate performance ed è adatta ad applicazioni di tipo "receipt" (larghezza 80 mm - stampante di cortesia), alla stampa di ricevute per "scommesse", alle "comande" per ristoranti, ecc. Sprint è in grado di stampare 150mm al secondo, senza alcun rumore tipico delle stampanti ad impatto. La sostituzione del rotolo è estremamente semplice anche per gli operatori più inesperti. Sprint può essere collegata a porte parallele (Centronics), seriali RS232 (registratori di cassa) e USB. E' dotata di collegamento a cassetto (cash drawer) e a rete LAN (optional). Ha la taglierina incorporata (MTBF di 1,5 milioni di tagli) e risponde ai comandi ESC/POS. Fornita con driver Windows.

Metodo di stampa: termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: 150 mm/sec. Larghezza di stampa: 80 mm. Interfaccia di comunicazione: Seriale RS232, USB, Parallela, cassetto, LAN (opzionale)

NEW





SOUND 110

La stampante a trasferimento termico per medi/alti volumi di stampa. Utilizza nastri per trasferimento termico con lunghezza di 91m., la risoluzione di stampa è di 203 dpi, opzionale 300 dpi, la sua velocità di stampa è di 75 mm/sec. E' dotata di due porte di comunicazione, seriale RS232 e parallela. Viene fornita con programma Windows per la creazione e stampa di etichette e Windows driver. Emulazione IBM 4214 ©.

La stampante Sound 110 è disponibile anche in emulazione Zebra.

Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi (optional 300 dpi). Velocità di stampa: max 75 mm/sec. Lunghezza di stampa: max 203,2 mm. Larghezza di stampa: min. 25 mm, max 110 mm. Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, Centronics parallela.

COMPACT 400 PLUS

Le caratteristiche principali di questa stampante sono la compattezza, la velocità di 150 mm/sec., la memoria 2MB DRAM 1MB Flash ROM, il microprocessore di 32 bit RISC e la semplicità d'uso. Compact è la soluzione ideale per chi cerca alta velocità con ottima qualità di stampa unite ad un prezzo molto competitivo.

La stampante Compact 400 è disponibile anche in emulazione Zebra.

Metodo di stampa: trasferimento termico. Risoluzione: 203 dpi. Velocità di stampa: $51\sim150$ mm/sec. Lunghezza di stampa: max 1092 mm. Larghezza di stampa: max 110,6 mm. Interfaccia di comunicazione: RS232 seriale, Centronics parallela



@CLIP

@Clip è il lettore ideale per le applicazioni di tipo "retail"; l'assenza di bottoni e grilletti, la sua leggerezza e la sua forma ergonomica rendono la lettura immediata e sicura. Estremamente semplice da usare, @Clip è in grado di leggere tutti i tipi di barcode fino ad una distanza di 125 mm.

Light source: 660 nm visibile led rosso. Velocità: 100 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils). Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, emulazione tastiera PS/2. Codici decodificati: UPC-A, UPC-E, ITF, EAN13/EAN8, CODE 39/93/128, CODABAR abc e cx, EAN128, IATA, ISBN, ISSN, Industrial 2/5, Farmaceutico italiano, Matrix 2/5, MSI/Plessey, S-Code, Telepen.





FUN IMAGER BLUETOOTH

Fun Imager Bluetooth è il nuovo CCD long range bluetooth di Meteor in grado di assicurare una performance di lettura rapida ed accurata (450 scansioni al secondo) oltre ad una lettura superiore in termini di profondità di campo (fino a 600 mm). Fun imager Bluetooth è dotato di un raggio di trasmissione dei dati di ben 10 metri e la sua batteria agli ioni di litio ne garantisce un'ottima durata.

Scanner: CCD long range Bluetooth. Light source: 630 nm visibile led rosso. Velocità: 450 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils). Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, PS/2. Codici decodificati: tutti i tipi di barcode standard.

FUNIMAGER

Lettore long range imager, Fun Imager garantisce una lettura veloce ed accurata, oltre ad una notevole resistenza ed affidabilità. Grazie ad un'innovativa tecnologia long range, Fun Imager costituisce una valida alternativa ai classici lettori laser.

Light source: 630 nm visibile led rosso. Velocità: 450 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils). Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, emulazione tastiera PS/2. Codici decodificati: Code 39, Code 39 Extended, Interleaved 2 of 5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSEY, Code 32, STD 2 di 5, Code 11, EAN-128, Matrix 2 di 5, Industrial 2 di 5, UK/PLESSEY.





MT 290

Lettore a contatto con tecnologia CCD, la soluzione più economica per leggere un codice a barre. Legge e decodifica tutti i codici a barre unidimensionali.

Light source: 660 nm visibile led rosso. Velocità: 100 scansioni al secondo. Risoluzione: 0,1 mm (4 mils). Interfaccia di comunicazione: Rs232, USB, emulazione tastiera PS/2. Codici decodificati: Code 39, Code 39 Extended, Interleaved 2 of 5, WPC code, EAN 13, EAN 8, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 93, Coda bar, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Code 32, STD 2 of 5, Code 11, EAN-128, Matrix 2 of 5.

				100	FORMATI	ETICHETTE	191				
Larghezza		Altezza	Materiale	Larghezza	1	Altezza	Materiale	Larghezza		Altezza	Materiale
15	X	5	Carta	50	Х	50	Carta	100	Particolare	43	Carta
15	X	160	Carta	50	Х	52	Carta	100	χ	48	Carta
20	X	10	Carta	50	X	60	Carta	100	Particolare	70	Carta
20	χ	70	Carta	50	X	70	Carta	100	χ	74	Carta
23	Particolare	13	Carta	50	Х	150	Carta	100	Particolare	74	Carta
24	Particolare	14	Carta	50	Х	200	Carta	100	Particolare	80	Carta
24	X	110	Carta	52	Х	130	Carta	100	Х	100	Carta
25	X	- 11	Carta	54	Х	20	Carta	100	Particolare	100	Carta
25	X	14	Carta	55	Particolare	20	Carta	100	Particolare	120	Carta
26	Particolare	11	Carta	55	Particolare	36	Carta	100	X	125	Carta
27	X	9	Carta	55	X	36	Carta	100	Particolare	125	Carta
29	Х	24	Carta	55	Particolare	48	Carta	100	Х	150	Carta
30	Particolare	5	Carta	55	Х	68	Carta	100	Particolare	180	Carta
30	X	15	Carta	55	Х	120	Carta	100	χ	197	Carta
30	Х	30	Carta	56	Particolare	6	Carta	102	Particolare	30	Carta
30	χ	76	Carta	56	Particolare	8	Carta	105	Х	50	Carta
30	X	84	Carta	56	Х	25	Carta	105	χ	57	Carta
32	Particolare	14	Carta	56	Particolare	25	Carta	105	χ	140	Carta
32	Particolare	25	Carta	57	X	38	Carta	105	Particolare	142	Carta
32	Particolare	51	Carta	57	Particolare	60,4	Carta	105	Х	267	Carta
35	X	15	Carta	57	Х	102	Carta	107	χ	80	Carta
35	Particolare	15	Carta	58	Х	55	Carta	110	χ	72	Carta
35	X	21	Carta	60	X	32	Carta	110	Particolare	95	Carta
35	Х	25	Carta	60	Х	38	Carta	110	χ	160	Carta
35	Х	55	Carta	60	Particolare	50	Carta	110	χ	200	Carta
35	X	89	Carta	60	Х	90	Carta	110	χ	248	Carta
35	Particolare	89	Carta	60	χ	198	Carta	110	Particolare	260	Carta
38	X	9	Carta	62	Х	55	Carta	114	Х	210	Carta
40	Particolare	XX	Carta	62	Particolare	117	Carta	140	χ	200	Carta
40	X	30	Carta	65	Х	24	Carta	150	Х	210	Carta
40	X	38	Carta	68	X	38	Carta	150	Particolare	210	Carta
40	Particolare	51	Carta	68	X	55	Carta	32	Particolare	51	Cartoncino
40	X	60	Carta	70	Particolare	13	Carta	35	Particolare	74,4	Cartoncino
40	X	72	Carta	70	Х	13	Carta	40	Х	25,1	Cartoncino
40	Particolare	160	Carta	70	X	49	Carta	44	Particolare	71	Cartoncino
41	X	18	Carta	70	X	50	Carta	48	Particolare	102	Cartoncino
41	X	23	Carta	73	X	30	Carta	49	Particolare	60,7	Cartoncino
43	X	20	Carta	75	X	190	Carta	50	Particolare	75,4	Cartoncino
43	X	24	Carta	78	Particolar	55	Carta	60	Particolare	31,9	Cartoncino
45	Particolare	25	Carta	80	Particolare	12	Carta	60	Particolare	76,5	Cartoncino
45	X	40	Carta	80	X	25	Carta	60	Particolare	179	Cartoncino
46	X	24	Carta	80	X	50	Carta	70	Particolare	130	Cartoncino
47	X	27	Carta	80	X	80	Carta	80	Particolare	55,5	Cartoncino
47	X	27	Carta	80	Particolare	95	Carta	90	Particolare	30,1	Cartoncino
47	Particolare	27	Carta	86	X	10	Carta	90	Particolare	38,3	Cartoncino
47	Particolare	27	Carta	90	Particolare	35	Carta	100	Particolare	40,8	Cartoncino
47	X	85	Carta	90	X	50	Carta	100	Particolare	70,1	Cartoncino
47	Particolare	146	Carta	90	Particolare	50	Carta	100	Particolare	151	Cartoncino
48	Particolare	36	Carta	94	Particolare	15	Carta	100	Particolare	201	
48		36		95	1000	20	2000	100		1421041	Cartoncino
50	X		Carta		Particolare Particolare		Carta	25/1/2011	Particolare Particolare	30,1	Cartoncino
	X	10	Carta	95	Particolare	115	Carta	108	Particolare	38,3	Cartoncino
50	X	15	Carta	98	X	17	Carta	108	Particolare	38,3	Cartoncino
50	X	25	Carta	98	X	65	Carta	110) Davisolavo	49,5	Cartoncino
50	X	30	Carta	100	X	10	Carta	110	Particolare	75,4	Cartoncino
50	X	36	Carta	100	X	30	Carta	150	Particolare	38,3	Cartoncino
50	X	44	Carta	100	Particolare	30	Carta				

MLS - Meteor Label Service gestisce direttamente la propria produzione e, per questo, è in grado di realizzare etichette adatte ad ogni esigenza secondo le precise indicazione del cliente.



		METEOR per stampanti serie				T	
MM x M	MQ	Materiale	Colore	IN/OUT	Quantità minima	Materiale stampabile	
110 x 74	8,14	Cera	Nero	Out	60 rotoli		
63 x 91	5,73	Cera	Nero	Out	80 rotoli	1000	
84 x 91	7,64	Cera	Nero	Out	60 rotoli		
110 x 91	10,01	Cera Cera	Nero	Out	48 rotoli	Ideale per carta a	
	60 x 360 21,60		Nero	In/out	24 rotoli	trasferimento termico	
110 x 360	39,60	Cera	Nero	In/out	12 rotoli		
150 x 360	54,00	Cera	Nero	In	10 rotoli		
156 x 450	70,20	cera	Nero	out	10 rotoli		
		A PLUS per stampanti serie		The second secon			
MM x M	MQ	Materiale	Colore	IN/OUT	Quantità minima	Materiale stampabile	
60 x 360	21,60	Cera	Nero	In/out	24 rotoli		
80 x 360	28,80	Cera	Nero	In/out In/out Out Out	12 rotoli		
110 x 360	39,60	Cera	Nero			Ideale per carta a	
63 x 91	5,73	Cera	Nero				
84 x 91	7,64	Cera	Nero			trasferimento termico	
110 x 91	10,01	Cera	Nero	Out		indisenmento termico	
63 x 74	4,66	Cera	Nero	Out			
84 x 74	6,21	Cera	Nero	Out	50 rotoli		
110 x 74	8,14	Cera	Nero	Out	48 rotoli		
	Ribbon CERA	VRESINA per stampanti serie	ELECTRA — COMPACT — SC	OUND 110 - MIRO' - MATIS	SE - PICASSO		
MM x MM	MQ	Materiale	Colore	IN/OUT	Quantità minima	Materiale stampabile	
60 x 360	21,60	Cera/resina	Nero	In/out	24rotoli		
80 x 360	28,80	Cera/resina	Nero	In/out	24 rotoli		
110 x 360	39,60	Cera/resina	Nero	In/out	12 rotoli	1	
63 x 91	5,73	Cera/resina	Nero	Out	48 rotoli	Ideale per carte plastiche	
84 x 91	7,64	Cera/resina	Nero	Out	48 rotoli	Non risolve il problema	
110 x 91	10,01	Cera/resina	Nero	Out	24 rotoli	abrasione	
63 x 74	4,66	Cera/resina	Nero	Out	50 rotoli		
84 x 74	6,21	Cera/resina	Nero	Out	50 rotoli	1	
110 x 74			Nero	Out	24 rotoli	- i	
		Cera/resina ESINA per stampanti serie EL				-	
MM x M	MQ	Materiale	Colore	IN/OUT	Quantità minima	Materiale stampabile	
60 x 360	21,60	Resina	Nero	In/out	12 rotoli		
80 x 360	28,80	Resina	Nero	In/out	12 rotoli		
110 x 360	39,60	Resina	Nero	In/out	6 rotoli	1	
63 x 91	5,73	Resina	Nero	Out	24 rotoli	Ideale per carte plastiche	
84 x 91	7,64	Resina	Nero	Out	48 rotoli	con problemi di	
110 x 91	10,01	Resina	Nero	Out	48 rotoli	abrasione	
63 x 74			Nero	Out	50 rotoli	and the state of t	
84 x 74			Nero	Out	50 rotoli		
110 x 74			Nero	Out	24 rotoli	†	
		Resina NA SIGMA per stampanti seri		The second secon		<u>'</u>	
MM x M	MQ	Materiale	Colore	IN/OUT	Quantità minima	Materiale stampabile	
60 x 360	21,60	Resina	Nero	In/out	10 rotoli		
80 x 360	28,80	Resina	Nero	In/out	30 rotoli	1	
110 x 360	39,60	Resina	Nero	In/out Out Out Out	12 rotoli	1 1	
63 x 91	5,73	Resina	Nero		48 rotoli	1	
84 x 91	7,64	Resina	Nero		48 rotoli	Ideale per tessuto	
110 x 91	10,01	Resina	Nero		24 rotoli		
63 x 74	4,66	Resina	Nero	Out	50 rotoli	•	
84 x 74			Nero	Out	50 rotoli	-	
110 x 74 8,14		Resina Resina	Nero	Out	24 rotoli		
1.130.67	w _i 11	E SOUTH W	Ribbon STANDARD CERA		a.i 101011	L.	
MM x M	MQ	Materiale	Colore	IN/OUT	Quantità minima	Materiale stampabile	
51 x 210	10,71	Cera	Nero	In In	24 rotoli	materiale stampaone	
56 x 210	11,76	Cera	Nero	ln	24 rotoli	Ideale per carta a	
76 x 210	15,96	Cera	Nero	ln	24 rotoli	trasferimento termico	
	23,10	Cera	Nero	In	24 rotoli	II USI ETII I DETIII (CO	
110 x 210							

METEOR SRL

Sede: via delle macchine, 24 - 30038 Spinea - Venezia Tel. +39.041.5412600 r.a. Fax +39.041.5412231 Milano: via Carlo Ravizza, 50 - 20149 Milano Tel. +39.02.48102510 Fax +39.02.48023889 Firenze: via Francesco Baracca, 86 - 50145 Firenze Tel. +39.055.4223228/9 Fax +39.055.4223311 Roma: via del Muro Linari, 15 - 00173 Roma Tel. +39.06.72631702/06.7230595 Fax +39.06.72670501

Lettori e stampanti:

www.meteorbarcode.it - info@meteorbarcode.it Etichette e ribbon: www.meteorlabel.it - info@meteorlabel.it

